

ί ε ι χεϋκρκόεφξκε τυκίσυΕ

Νήώ ςήδεθςΕλ τήυχςευ τσ χεφχκυσϋήςκϋ
ςε ι χεϋκρκόεφξκϋ τυσδψξχσϋ

Автоматический измеритель давления насыщенных паров нефтепродуктов SKY2002-II (метод Редда)

Описание продукции

Автоматический измеритель давления насыщенных паров нефтепродуктов SKY2002-II (метод Редда) подходит для испытания давления паров бензина, летучей нефти и других летучих нефтепродуктов. Современный эргономичный проект, сочетающий в себе множество высококачественных технологий, таких как автоматическое управление, датчик измерения и контроля и система связи, эксплуатация простая, результат точный и надежный.

Особенность продукции

- Прибор использует технологию iSKvator TM, запуск одним нажатием, три горизонтального корпуса снаряда из нержавеющей стали (с одним открытием) автоматически вращаются в двух направлениях, программное обеспечение автоматически контролирует и оценивает результаты испытания, эффективно освобождает человеческую силу и снижает человеческую погрешность
- Проект прибора соответствует эргономике и использует 7-дюймовый цветной компьютер с сенсорным экраном, управление простое и информация богатая, может отображать кривую температуры ванны с давлением корпуса снаряда в режиме реального времени, процесс испытания интуитивно понятный и ясный
- Термостатическая ванна специальной конструкции из нержавеющей стали, PID автоматически контролирует температуру, температурное поле равномерное и стабильное, эффективно гарантирует параллельность испытания
- Система повышения температуры и нагрева двойной нагревательной трубы быстрый подогревается, эффективно повышает эффективность испытания

- Имеет функцию коррекции давления и коррекции температуры
- Результат испытания может отслеживать источник, имеет полный отчет испытания, включает дату/время испытания, номер образца, продолжительность испытания, нескорректированное давление пара, скорректированное значение, давление пара Рейдера
- Датчик давления, электромагнитный клапан, электродвигатель и другие ключевые узлы применяются высококачественные международные продукции, измерение и управление более точное, использование более стабильное, и эффективно продлит срок службы прибора
- Корпус снаряда принимает профессиональный водонепроницаемый проект, который подходит для образцов бензина с оксигеническим соединением
- Сосуд, работающий под давлением, с быстродействующей соединительной головкой, удобно эксплуатироваться, чиститься и обслуживаться
- Имеет функцию защиты уровня жидкости, ниже стандартного уровня воды автоматически прекращается нагревает и отдает сигнализацию, процесс испытания более безопасный
- Имеет функцию контроля системы, может отдельно контролировать электродвигатель, контроль температуры, электромагнитный клапан и другие ключевые узлы, эффективно проверять неисправность
- Предоставляет функции управления, такие как запрос , печать и удаление данных
- Сетевой интерфейс RJ-45 может подключить к системе LIMS

Технические параметры

Метод испытания	Удовлетворяет GB/T 8017, ASTM D323, ISO 3007, IP 69
Диапазон испытания	0-180кПа
Точность	± 0,1 кПа
Испытательная емкость	Три блока испытания
Испытательный снаряд	Горизонтальный корпус снаряда из нержавеющей стали с одним отверстием
Способ сотрясения	Горизонтальное автоматическое вращение 350°
Точность контроля температуры	37,8 ± 0,1 , автоматическое управление PID
Точный манометр	0-160 кПа, класс точности 0,25
Датчик давления	0-200кПа, точность 0,2%

